


## Produktkatalog

### Contec.drain

Drainageplatten mit oder ohne Wasserspeicherfunktion für die unterschiedlichen Anforderungen.




#### WS 40 Wasserspeicher

Wasserspeicher- und Drainageplatte.

**Art-Nr.**  
07.105.40

Material	expandierter Polystyrol-Hartschaum
Länge	1.25 m
Breite	1.00 m
Dicke	54 mm
Wasserspeicher	13 Liter
Eigenschaften	15-20 kg/m <sup>3</sup>



#### Delta Terraxx

Schutz- und Drainagebahn für Dachbegrünungen, Terrassen und Kiesdächer.

**Art-Nr.**  
09.100.11

Material	Polypropylen
Länge	12.5 m
Breite	2.4 m
Dicke	9 mm



#### Optigrün BV 20 Drainagematte

Leichtes Monofilament-Wirrgelege mit beidseitiger Filtervlieskaschierung als Drainage auf Flachdächern.

**Art-Nr.**  
09.100.12

Material	PA/PET (Polymer)
Farbe	grau/schwarz
Länge	45 m
Breite	1.0 m
Dicke	21 mm
Eigenschaften	640 g/m <sup>2</sup>



#### B 22 Drainagematte

Monofilament-Wirrgelege mit beidseitiger Filtervlieskaschierung.

**Art-Nr.**  
09.100.22

Material	Polypropylen
Farbe	schwarz/grau
Länge	20 m
Breite	2.0 m
Dicke	22 mm
Eigenschaften	800 g/m <sup>2</sup>




#### SDF-Matte

Drainagematte, beidseitig vlieskaschiert.

**Art-Nr.**  
09.100.32

Material	Polyamid
Farbe	grau/schwarz
Länge	20 m
Breite	1.0 m
Dicke	20 mm
Eigenschaften	800 g/m <sup>2</sup>

## Produktkatalog




### Optigrün FKD 10

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion unter Gehbelägen und auf Dachflächen. Auch als vertikale Gebäudedrainage, beidseitig vlieskaschiert.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	750 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.10



### Optigrün FKD 10UK

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion zur Drainage unter Gehbelägen auf Dachflächen. Diffusionsoffen, für Umkehrdach geeignet.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	750 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.11



### Optigrün FKD 10GF

Drainageplatte unter Gehbelägen, vertikale Gebäudedrainage. Vlieskaschiert mit aufgeklebter Gleitfolie.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	850 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.12



### Optigrün FKD 12

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion, als erste Gleitlage zur Drainierung unter befahrbaren Verkehrsflächen.

Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	12 mm
Wasserleitvermögen	0.28/3.21 l/s
Eigenschaften	1300 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.15




### Optigrün FKD 12UK

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion, unter Gehbelägen auf Dachflächen und auf Bauwerken mit PKW-Nutzung.

Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	12 mm
Druckfestigkeit	400/1600 kn
Eigenschaften	1300 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.16

## Produktkatalog




### Optigrün FKD 20

Wasserspeicher- und Drainageplatte mit Entwässerungsbohrungen.  
Einsatz bei Extensiv-Begrünungen und unter Wegflächen mit > 6 cm Unterbau.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	20 mm
Druckfestigkeit	90/200 kn
Eigenschaften	900 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.20




### Optigrün FKD 25

Wasserspeicher- und Drainageplatte mit Entwässerungsbohrungen.  
Einsatz bei Extensiv-Begrünungen und unter Wegflächen mit > 6 cm Unterbau.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	25 mm
Druckfestigkeit	90/200 kn
Eigenschaften	1350 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.25




### Optigrün FKD 25 PLUS

Bautenschutz- und Drainelement Einsatz bei befahrbaren Umkehrdächern  
und unter Gehbelägen auf Warm- und Umkehrdächern.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	27 mm
Druckfestigkeit	460 kn
Eigenschaften	2500 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.26




### Optigrün FKD 40

Drain- und Wasserspeicherelement bei Extensiv- und Intensiv-Begrünungen  
in mehrschichtiger Bauweise, geeignet für den Einsatz auf Umkehrdächern.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	40 mm
Druckfestigkeit	144/288 kn
Eigenschaften	2300 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.40




### Optigrün EPS FKD 55

Wasserspeicher- und Drainageplatte. Zum Einsatz unter Extensiv- und  
Intensiv-Begrünungen.

Farbe	weiss
Länge	1.195 m
Breite	0.7 m
Dicke	55 mm
Druckfestigkeit	25 kn
Eigenschaften	555 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.55

## Produktkatalog




### Optigrün FKD 58SD

Schubsicherungs-, Drainage- und Wasserspeicherplatte bei Schrägdachbegrünungen von 15° - ca. 35° Dachneigung.

Farbe	weiss
Länge	1.195 m
Breite	0.725 m
Dicke	58 mm
Druckfestigkeit	100 kn
Eigenschaften	870 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.58




### Optigrün FKD 60BO

Drän- und Wasserspeicherelement bei Intensiv-Begrünungen in mehrschichtiger Bauweise mit Wasseranstau. Einsatz auf Umkehrdächern.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	60 mm
Druckfestigkeit	695 kn
Eigenschaften	2500 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.61



### Optigrün FKD 60BU

Bautenschutz- und Drainelement unter Geh- und Terrassenflächen ohne Wasseranstau, geeignet für den Einsatz auf Umkehrdächern.

Farbe	schwarz
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	60 mm
Druckfestigkeit	695 kn
Eigenschaften	2500 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
09.110.62