


## Produktkatalog

### Contec.flex

Setzen Sie Schutz-, Trenn- oder Wasserspeichervliese für über oder unter der Abdichtung ein.




#### Brandschutzvlies Non Flame T10

Glasseidengewebe aus technischem Textilglas, schiebefest ausgerüstet.

**Art-Nr.**  
08.100.11

Material	Textilglas
Brandkennziffer	Nicht brennbar / RF1 kein Brandbeitrag
Länge	100 m
Breite	1.25 m
Dicke	0.14 mm
Eigenschaften	125 g/m <sup>2</sup>




#### Schutzvlies T

Trennlage unter der Abdichtung, bzw. über der Drainageplatte.

**Art-Nr.**  
08.100.14

Farbe	grau-meliert
Länge	100 m
Breite	2.0 m
Dicke	1 mm
Eigenschaften	140 g/m <sup>2</sup>




#### Schutzvlies S

Schutzlage über der Abdichtung.

**Art-Nr.**  
08.100.20

Farbe	grün-meliert
Länge	100 m
Breite	2.0 m
Dicke	1.2 mm
Eigenschaften	200 g/m <sup>2</sup>




#### Schutzvlies B

Schutzlage über der Abdichtung.

**Art-Nr.**  
08.100.80

Farbe	weiss
Länge	25 m
Breite	2.0 m
Dicke	6 mm
Eigenschaften	800 g/m <sup>2</sup>




#### Optigrün PELD-Folie Wurzelschutz

Zum Einbau auf einer nicht-wurzelfesten Dachabdichtung als Wurzelschutz unter Dachbegrünungen.

**Art-Nr.**  
08.105.05

Material	PELD
Farbe	schwarz
Länge	25 m
Dicke	0.5 mm
Eigenschaften	Breite 4, 6 oder 8 m

## Produktkatalog




### Optigrün TWB Wurzelenschutzbahn

Zum Einbau auf einer nicht-wurzelfesten Dachabdichtung als Wurzelchutz unter Dachbegrünungen.

Material	PVC-P
Farbe	olivgrün
Länge	20 m
Breite	2.0 m
Dicke	0.95 mm
Eigenschaften	1290 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.105.10




### Optigrün PE-Folie

Als Gleitlage unter befahr- und begehbaren Dränmatten (FKD 10, FKD 25 plus und FKD 60BU).

Material	PE
Farbe	grünlich (transparent trüb)
Länge	50 m
Breite	4.0 m
Dicke	0.2 mm

**Art-Nr.**  
08.106.02




### Optigrün SGL 500

Spezialvlies zum Schutz der Dachabdichtung mit kombinierter Trenn- und Gleitfunktion.

Material	PP-Vlies
Farbe	weiss
Länge	30 m
Breite	2.0 m
Dicke	4 mm
Eigenschaften	500 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.106.05




### Optigrün FIL 105 Filtervlies

Endlosfaservlies mit geprüfter Wasserdurchlässigkeit als Filtertrennlage zwischen Drain- und Substratschichten.

Material	PP (Polypropylen)
Farbe	grau
Länge	100 m
Breite	2.0 m
Dicke	1.1 mm
Eigenschaften	105 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.110.05




### Optigrün FIL 150 Filtervlies

Endlosfaservlies mit geprüfter Wasserdurchlässigkeit als Filtertrennlage zwischen Drain- und Substratschichten.

Material	PP (Polypropylen)
Farbe	grau
Länge	90 m
Breite	2.0 m
Dicke	1.2 mm
Eigenschaften	150 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.110.15

## Produktkatalog




### Optigrün FIL 300 Filtervlies

Stabile und hoch belastbare Filtertrennlage mit geprüfter Wasserdurchlässigkeit.

Material	PP (Polypropylen)
Farbe	weiss
Länge	60 m
Breite	2.0 m
Dicke	3 mm
Eigenschaften	300 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.110.30




### Optigrün SSV 800

Struktur- und Speichervlies. Bei Schrägdachbegrünungen als Schutzlage mit Wasserspeicherfunktion und zur Ableitung des Überschusswassers.

Material	PP-Kunststofffaser
Farbe	grün/weiss
Länge	20 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	800 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.110.80




### Optigrün RMS 300

Trenn-, Schutz- und Speichervlies.

Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor mit Aufdruck
Länge	50 m
Breite	2.0 m
Dicke	3.6 mm
Eigenschaften	300 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.111.30




### Optigrün RMS 350

Trenn-, Schutz- und Speichervlies.

Material	PP/PET
Farbe	weiss
Länge	50 m
Breite	2.0 m
Dicke	3.35 mm
Eigenschaften	350 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.111.35



### Optigrün RMS 500

Trenn-, Schutz- und Speichervlies.

Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor mit Aufdruck
Länge	50 m
Breite	2.0 m
Dicke	4 mm
Eigenschaften	500 g/m <sup>2</sup>


**Art-Nr.**  
08.111.50

## Produktkatalog

### Optigrün RMS 600

Trenn-, Schutz- und Speichervlies.

**Art-Nr.**  
08.111.60




Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor mit Aufdruck
Länge	30 m
Breite	2.0 m
Dicke	4 mm
Eigenschaften	600 g/m2

### Optigrün RMS 900

Trenn-, Schutz- und Speichervlies.

**Art-Nr.**  
08.111.90




Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor mit Aufdruck
Länge	25 m
Breite	2.0 m
Dicke	6 mm
Eigenschaften	900 g/m2

### Optigrün RMS 950TS

Trenn-, Schutz- und Schallminderungsvlies mit geprüfter Trittschallminderung. Einsatz unter Terrassenbelägen auf Flachdachflächen bis 5° Neigung.

**Art-Nr.**  
08.111.95




Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor
Länge	20 m
Breite	2.0 m
Dicke	6 mm
Eigenschaften	950 g/m2

### Optigrün RMS 1200

Zum Schutz der Dachabdichtung bei starker Beanspruchung mit, gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion.

**Art-Nr.**  
08.111.99




Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Farbe	multicolor
Länge	15 m
Breite	2.0 m
Dicke	8.6 mm
Eigenschaften	1200 g/m2

### Optigrün RMS 500K


Saug- und Kapillarovlies. Zum Schutz der Dachabdichtung, mit gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion.

**Art-Nr.**  
08.112.55



Material	PES
Farbe	weiss
Länge	25 m
Breite	2.0 m
Dicke	3.6 mm
Eigenschaften	500 g/m2

## Produktkatalog




### Optigrün RSV 120

Rieselschutzvlies. Zur Verwendung auf der Dämmstoffebene bei Umkehrdächern (XPS).

Material	PP (Polypropylen)
Farbe	weiss
Länge	100 m
Breite	4.5 m
Dicke	0.75 mm
Eigenschaften	120 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.113.12



### Schutzvlies SV 400

Schutzlage über der Abdichtung.

Material	Kunststoff-Regeneratfasern
Farbe	bunt
Länge	50 m
Breite	2.0 m
Dicke	4 mm
Eigenschaften	400 g/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.200.40



### Schutzbahn aus Gummigranulat

Schutzbahn über der Abdichtung.

Material	SBR-Kautschuk
Farbe	schwarz
Länge	20 m
Breite	1.25 m
Dicke	3 mm
Eigenschaften	4.2 kg/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.500.08



### Schutzbahn aus Gummigranulat

Schutzbahn über der Abdichtung.

Material	SBR-Kautschuk
Farbe	schwarz
Länge	10 m
Breite	1.25 m
Dicke	6 mm
Eigenschaften	5.4 kg/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.500.10



### Schutzbahn aus Gummigranulat

Schutzbahn über der Abdichtung.

Material	SBR-Kautschuk
Farbe	schwarz
Länge	8 m
Breite	1.25 m
Dicke	8 mm
Eigenschaften	7.2 kg/m <sup>2</sup>

**Art-Nr.**  
08.500.11