



Contec.greenlight on top



Contec.greenlight on top

## Contec.greenlight on top – Photovoltaik und Begrünung kombiniert. Verbinden Sie die Vorteile der Dachbegrünung und PV-Anlage mit dem ausgeklügelten Aufständersystem für das einzigartige EnergieGrünDach.

### Vorteile

- Durchdringungsfrei
- Schnelle & einfache Montage
- Keine konstruktive Dachverbindung nötig, System wird auf das Gründach/Kiesdach gesetzt
- Neigung einstellbar
- Optimale Dachflächennutzung
- Kein Ertragsverlust durch Abschattung der Pflanzen
- Modulhöhe Unterkante mind. 30 cm ab Substrat
- Keine Stauhitzte

### Fakten

Abmessung pro PV-Modul	
Nettogewicht / Einheit	9.3 kg Gewicht ohne Ballastierungs-Einheit, ohne PV-Modul
Modulneigung	10°, 15° oder 20° Standard, frei einstellbar
Material	Magnelis, Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt

### Einsatzbereich/Dienstleistung

Das Contec.greenlight on top ist geeignet für bestehende begrünte Flachdächer. Wir berechnen und zeichnen alle notwendigen Details wie den Windsog und die Ballastierung bis zum Verlegeplan.

