

Produktkatalog

Contec.vap

Um eine Durchfeuchtung von Bauteilen durch Diffusion zu verhindern, steht eine breite Auswahl an Dampfbremsen zur Auswahl.



Alustick P Dampfbremse

Kreuzlamierte, selbstklebende Dampfsperrbahn für auf Holz oder Metall.

Art-Nr.
06.100.05

Material	Aluminium-Verbund mit Klebstoff
Dicke	0.21 mm
Länge	80 m
Breite	1.08 m
Brandkennziffer	Klasse E



PE - Folie Dampfbremse

Dampfsperrbahn LDPE.

Art-Nr.
06.100.07

Material	LDPE
Dicke	0.22 mm
Länge	25 m
Breite	5 m
Brandkennziffer	Brandklasse E



Butyl-Klebeband mit Faden

Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben der Stösse bei PE-Dampfbremse.

Art-Nr.
06.100.09

Material	Butylkautschuk
Dicke	1.5 mm
Länge	25 m
Breite	15 mm



EGV 3 Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren applizieren.

Art-Nr.
06.100.10

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3 mm
Länge	10 m
Breite	1 m
Brandkennziffer	RF3



EGV 3.5 v flam Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren.

Art-Nr.
06.100.11

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	10 m
Breite	1 m
Brandkennziffer	RF3

Produktkatalog



EGV 3.5 flam flam Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	10 m
Breite	1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.12



EVA Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen bzw. eingiessen.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.20



EVA 35 flam Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.21



Multi GG4 Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse auf vorbehandelten Untergrund schweissen.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.8 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.30



Multi GG4 flam Dampfbremse

Zum lose Verlegen. Überlappungen schweissen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.8 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.31

Produktkatalog



KS Alu Dampfbremse

Lose oder kaltselbstklebend verlegen. Folie flächig oder im Überlappungsbereich abziehen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	1.3 mm
Länge	20 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.40



Vapro Vap Dampfbremse

Lose oder kaltselbstklebend verlegen. Anwendung auf Stahltrapezblechen und Holz-Mehrschichtplatten.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3 mm
Länge	7.50 m
Breite	1.08 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.41



TEC KSD feinbestreut, Dampfbremse

Lose oder kaltselbstklebend verlegen. Anwendung auf Stahltrapezblechen und Holz-Mehrschichtplatten.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	2.5 mm
Länge	10 m
Breite	1.08 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.42



LL Vario Stria Dampfbremse

Als Dampfbremse oder Bauzeitabdichtung lose oder vollflächig auf Holzschalung verlegen.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.43



LL Vario v Dampfbremse

Als Dampfbremse oder Bauzeitabdichtung lose auf Holzschalung oder vollflächig auf Profilblech verlegen.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	3.5 mm
Länge	8 m
Breite	1.1 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.44

Produktkatalog



EP 4 v Oberbahn

Dampfbremse und Unterbahn zum Kleben und Schweißen.

Art-Nr.
06.100.50

Material	Elastomerbitumen
Dicke	4.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3



EP 4 flam Oberbahn

Oberbahn zum vollflächigen Aufschweißen.

Art-Nr.
06.100.51

Material	Elastomerbitumen
Dicke	4.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3



EP 4 WF flam Oberbahn

Wurzelfeste Oberbahn zum vollflächigen Aufschweißen.

Art-Nr.
06.100.52

Material	Elastomerbitumen
Dicke	4.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3



EP 5 flam Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren.

Art-Nr.
06.100.60

Material	Elastomerbitumen
Dicke	5.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3



EP 5 WF flam Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren.

Art-Nr.
06.100.61

Material	Elastomerbitumen
Dicke	5.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3

Produktkatalog



EP 5 WF S flam Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	5.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.62



EP 5 S flam Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren.

Material	Elastomerbitumen
Dicke	5.0 mm
Länge	8 m
Breite	1.0 m
Brandkennziffer	RF3

Art-Nr.
06.100.63




Elastomer-Bitumenkeil 25 x 25 mm

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil.

Material	Elastomerbitumen
Farbe	schwarz
Dicke	25 mm
Eigenschaften	25 m/Rolle

Art-Nr.
06.100.80



Blockbitumen 85 / 25

Blöcke à 25 kg.

Material	Bitumen
Farbe	schwarz
Eigenschaften	25 kg/Stk.
Menge pro Palett	1125 kg

Art-Nr.
06.101.10



Bitumenlack VS 100, 10 Liter

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Haftvermittler für Zement-, Holz- oder Metalluntergründe.

Material	Haftvermittler mit Lösungsmittel
Farbe	schwarz
Verbrauch	150 g/m ²
Hinweis	Preis exkl. VOC-Abgabe
Transportgefahrenkl.	UN 1263, 3, II
Gewicht	1.2 kg

Art-Nr.
06.200.10

Produktkatalog



Bitumenlack VS 100 25 Liter

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen.
Haftvermittler für Zement-, Holz- oder Metalluntergründe.

Material	Haftvermittler mit Lösungsmittel
Farbe	schwarz
Verbrauch	150 g/m ²
Hinweis	Preis exkl. VOC-Abgabe
Transportgefahrenkl.	UN 1263, 3, II
Gewicht	1.5 kg

Art-Nr.
06.200.11



Bitumenlack Burkolit, 30 Liter

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen.
Haftvermittler für Zement-, Holz- oder Metalluntergründe.

Material	Haftvermittler mit Lösungsmittel
Farbe	schwarz
Verbrauch	150 -300 g/m ²
Hinweis	Preis exkl. VOC-Abgabe.
Transportgefahrenkl.	UN 1263, 3, II
Gewicht	1.5 kg

Art-Nr.
06.200.12



Bitumenlack Burkolit, 200 Liter

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen.
Haftvermittler für Zement-, Holz- oder Metalluntergründe.

Material	Haftvermittler mit Lösungsmittel
Farbe	schwarz
Verbrauch	150 -300 g/m ²
Hinweis	Preis exkl. VOC-Abgabe
Transportgefahrenkl.	UN 1263, 3, II
Gewicht	1.5 kg

Art-Nr.
06.200.13



Bitumenemulsion Green Line, 10 Liter

Lösungsmittelfreie Bitumenemulsion. Haftvermittler für An- und Abschlüsse
auf Zement-, Holz- oder Metalluntergründen.

Material	Haftvermittler lösungsmittelfrei
Farbe	dunkelbraun
Verbrauch	150 g/m ²
Gewicht	1.2 kg

Art-Nr.
06.200.21




Bitumenemulsion Green Line, 25 Liter

Lösungsmittelfreie Bitumenemulsion. Haftvermittler für An- und Abschlüsse
auf Zement-, Holz- oder Metalluntergründen.

Material	Haftvermittler lösungsmittelfrei
Farbe	dunkelbraun
Verbrauch	150 - 300 g/m ²
Gewicht	1.2 kg

Art-Nr.
06.200.22

Produktkatalog

**Bitumenemulsion 30 Liter**

Lösungsmittelfreie Bitumenemulsion. Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Zement-, Holz- oder Metalluntergründe.

Material	Haftvermittler lösungsmittelfrei
Farbe	dunkelbraun
Verbrauch	300 g/m ²
Gewicht	1.2 kg

Art-Nr.
06.200.23